

FL 60




О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник размером 1500x60x70 мм в алюминиевом корпусе. Может собираться в единую световую линию. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Степень защиты IP40
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клемника
- Вынос ИПС
- Быстрый монтаж



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Способ крепления на тросовые подвесы, накладной вариант при помощи скоб, неразрывная световая линия.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10	34	RAL	3000	OPAL
		45		4000	PRISM
		65		5000	ICE
		72		6000	CRYSTAL

Не обязательная опция Не обязательная опция Не обязательная опция

FL 60 XXX XXW XXX XXX XXXXK XXXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 60 34W 5000K PRISM	34	5000	2,3	00000012298
FL 60 45W 5000K PRISM	45	6450	2,3	00000012297
FL 60 65W 5000K PRISM	65	8500	2,3	00000012296
FL 60 72W 5000K PRISM	72	9150	2,3	00000012295
1-10				
FL 60 1-10 34W 5000K CRYSTAL	34	5000	3,3	00000016444
FL 60 1-10 34W 5000K ICE	34	4690	3,3	00000024647
FL 60 1-10 34W 5000K PRISM	34	4200	3,3	00000016446
FL 60 1-10 34W 5000K OPAL	34	4230	3,3	00000016445

