

# FS 500



## О ПРОДУКТЕ:


Квадратный школьный светильник с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Подходит под разные потолочные системы и имеет размер 595x595x58-54 мм. К заказу доступны модификации IP54, IP54 Грильято, IP54 Clip in, IP65, IP65 с кронштейном.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Степень защиты
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя

-  CRI >80
-  -20/+40
-  105 000
- 
-  по RAL




Опция	Размер АxВxС, мм
IP54	595x595x58
IP54 Грильято	587x587x50
IP54 Clip in	600x600x43
IP65	595x595x54
IP65 с кронштейном	595x595x70

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Встраивается в потолок армстронг, на несущую поверхность.

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Опции крепления	БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Специальные опции	ОЕМ	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
GRL	EM	1-10	36	RAL	K	OEM(SP)	3000	OPAL
CLIP			52		K-V		4000	PRISM
LARGE40							5000	CRYSTAL
LARGE50							6500	



## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FS 500 36W 5000K PRISM	36	4450	4,5	00000024643
FS 500 37W 5000K PRISM	37	4800	4,5	00000024644
FS 500 38W 5000K PRISM	38	5300	4,5	00000024645
FS 500 44W 5000K PRISM	44	6150	4,5	00000024646

