




## FI 75 SAFE



Наименование	A	B	C
FI 75 SAFE 18W	625	80	77
FI 75 SAFE 30W/40W/45W	1250		

### СПОСОБЫ МОНТАЖА

Возможные варианты установки:

- подвесной (на тросы);
- накладной на несущую поверхность (защелкивается в скобы, прикрепленные к несущей поверхности).

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Скоба для крепления на тросовый подвес - 2 шт.

### АКСЕССУАРЫ

- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 2 шт.

### КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



### О ПРОДУКТЕ:

Лёгкий линейный светильник быстрого монтажа с высокой степенью защиты IP65 и защитой от воздействия химических веществ для общего освещения административно-общественных и производственных помещений.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016

### ОСОБЕННОСТИ:

- IP65** Степень защиты
- 5** Гарантия 5 лет
- ПК** Материал корпуса: поликарбонат
- CRI >80** Индекс цветопередачи
- УХЛ3.1** Климатическое исполнение



### СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	18	4000	CRYSTAL OPAL
	30	5000	
	40		
	45		

Не обязательная опция

FI 75 SAFE XX XXW XXXXK XXXXXX

### ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Световой поток, Лм	Эффективность, лм/Вт	Вес, кг	Код заказа
FI 75 SAFE 18W 4000K CRYSTAL	2685	149	1,18	00000300610
FI 75 SAFE 18W 5000K CRYSTAL	2731	152	1,18	00000300611
FI 75 SAFE EM 18W 4000K CRYSTAL	2731	152	1,18	00000300652
FI 75 SAFE EM 18W 5000K CRYSTAL	2731	152	1,18	00000300653
FI 75 SAFE 30W 4000K CRYSTAL	5100	170	1,18	00000300191
FI 75 SAFE 30W 5000K CRYSTAL	5100	170	1,18	00000300192
FI 75 SAFE EM 30W 4000K CRYSTAL	5100	170	1,18	00000300650
FI 75 SAFE EM 30W 5000K CRYSTAL	5100	170	1,18	00000300651
FI 75 SAFE 40W 4000K CRYSTAL	5896	147	1,18	00000300612
FI 75 SAFE 40W 5000K CRYSTAL	5896	147	1,18	00000300613
FI 75 SAFE EM 40W 4000K CRYSTAL	5896	147	1,18	00000300654
FI 75 SAFE EM 40W 5000K CRYSTAL	5896	147	1,18	00000300655
FI 75 SAFE 45W 4000K CRYSTAL	6587	146	1,18	00000300614
FI 75 SAFE 45W 5000K CRYSTAL	6587	146	1,18	00000300615
FI 75 SAFE EM 45W 4000K CRYSTAL	6587	146	1,18	00000300656
FI 75 SAFE EM 45W 5000K CRYSTAL	6587	146	1,18	00000300657

