

# FL 60



## О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник размером 1500x60x70 мм в алюминиевом корпусе. Может собираться в единую световую линию. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
  - Степень защиты IP20
  - Блок аварийного питания
  - Различные типы рассеивателя
  - Быстрый монтаж
  - Возможность соединения в непрерывную световую линию
  - Климатическое исполнение UHL3.1
- CRI >80

-20  
+40

105 000

RAL

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Подвесной (на тросы или шпильки);
- Монтаж в единую линию с транзитной проводкой.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Крышка торцевая - 2 шт.;
- Планки соединительные с крепежными элементами - 2 шт.;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 1 шт.

## АКСЕССУАРЫ

- Скоба-переходник M4/M8 FF 90
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10	34	RAL	3000	OPAL
		45		4000	PRISM
		65		5000	ICE
		72			CRYSTAL

Не обязательная опция      Не обязательная опция      Не обязательная опция

**FL 60**    XXX    XXW    XXX    XXX    XXXXK    XXXX

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 60 34W 4000K OPAL	34	4048	3,4	00000012302
FL 60 65W 5000K OPAL	65	7037	3,4	00000012292
FL 60 45W RAL9005 4000K ICE	45	6160	3,3	00000028838
FL 60 45W 4000K ICE	45	6160	3,3	00000028844
FL 60 45W RAL9005 5000K OPAL	45	5185	3,3	00000015213
FL 60 EM 34W 4000K OPAL	34	4048	3,4	00000019531
FL 60 65W 4000K OPAL	65	6947	3,4	00000012300
FL 60 34W RAL9005 5000K OPAL	34	4057	3,4	00000017444
FL 60 65W 4000K ICE	65	8072	3,4	00000028890
FL 60 45W RAL9005 4000K OPAL	45	5405	3,3	00000020061
<b>1-10</b>				
FL 60 1-10 34W 5000K CRYSTAL	34	5012	3,3	00000016444
FL 60 1-10 34W 5000K ICE	34	4764	3,3	00000024647
FL 60 1-10 34W 5000K PRISM	34	4157	3,3	00000016446
FL 60 1-10 34W 5000K OPAL	34	4128	3,3	00000016445

